

Catenaccio e terminale

Catenaccio di chiusura con corsa di mm 14, da utilizzare sulle doppie ante di porte e finestre. Il funzionamento e' con scatto di posizionamento tramite una sfera con molla. Il corpo manovra e' realizzato in nylon caricato con fibre di vetro mentre il tassello di ancoraggio e' in zama. E' completo inoltre di terminale asta con inserto in acciaio.

DOTAZIONI

2 grani 5MA x 10

2 boccole di riporto in nylon da mm 8

2 piastrine di collegamento in nylon



Push bolt and rod end

Push bolt with a 14 mm stroke, used on double doors and windows. The bolt is positioned using a ball and spring mechanism. The body is fibreglass-reinforced nylon, while the securing block is zamak. It also has a rod end with steel insert.

SUPPLIED PARTS

2 grub screws 5MAx10

2 nylon bush, 8 mm

2 nylon connection plate

art. **04390.00.00**



- scatola da 20 coppie
- box of 20 pairs

Adattabilità ai sistemi Adaptability to the systems

> ALLU SISTEMI

Twin Systems RX450 / RX500 / RX600 / RX700

> CLL

Tecno45 / 50 / 50TT / 60TT / 68TT

> PONZIO

New Tec 50 / 52TT / 60 TT / 65TT / 68TT

> PRESAL EXTRUSION

PR58 / PR 58TT / PR66TT

> SAPA

R40, R40 telaio raggiato, R50 TT barra continua
R62TT, R72TT

