

Catenaccio e terminale per doppia anta

Catenaccio di chiusura con corsa di mm 14, da utilizzare sulle doppie ante di porte e finestre. Il funzionamento è con scatto di posizionamento tramite una sfera con molla. Il corpo manovra è realizzato in nylon caricato con fibre di vetro mentre il tassello di ancoraggio è in zama. E' completo inoltre di terminale asta con inserto in acciaio.

DOTAZIONI

- 1 grano 5MA x 10
- 1 boccola di riporto in nylon da mm 8
- 1 piastrino di collegamento in nylon



Push bolt and rod end for double wings

Push bolt with a 14 mm stroke, used on double doors and windows.

The bolt is positioned using a ball and spring mechanism.

The body is fibreglass-reinforced nylon, while the securing block is zamak. It also has a rod end with steel insert.

SUPPLIED PARTS

- 1 grub screws 5MAx10
- 1 nylon bush, 8 mm
- 1 nylon connection plate

art. **04780.00.00**



- scatola da 50 pezzi
- box with 50 units

Adattabilità ai sistemi Adaptability to the systems

> ALCAN
Green 45 sormonto, 45/52SP, Point sormonto,
Point telaio raggato, Keeper 53/60, Keeper 61/68

> AL SYSTEM
Planet 45 / 50TT / 62TT / 72HT

> ALL.CO
Export 40 / 45 / 45TT / 50 / 50TT, K45T, K64T, K70T

> ALUMEC
Syntesis 45 / 57 / 60TT

> ALLU SISTEMI
Twin Systems CX450 / CX600 / CX700

> ALUX SYSTEMS
Shell 65 THS

> ETA
Start 410 / 510 / 470TT / 560TT / 640TT

> HYDRO
Break PA52 / PA62 / PA63 / PA70 / PA70S,
Bright PA70S, Stopper PG, Stopper PG Style

> INDINVEST
Gold 400 / 490 / 500 / 600

> METRA
NC 45 int. / 45STH / 55 int. / 65STH / 68STH / 72STH,
Nuovo NC40 sormonto, Nuovo NC40 sormonto
telaio raggato

> PASSERINI
Maastricht53 / TH60 / TH68 / TH76 / TH16,
Ekip 40 sormonto, Ekip 40 sormonto evoluzione

> PONZIO
Windstop 45 / 45TT / 55TT / 65TT

> PRESAL EXTRUSION
PR50 / PR50TT / PR65TT

> PROFILATI
Eku 40 / 53 / 53TT / 64TT / 72TT, PE40,
PE 40 telaio raggato, PE50

> CAMERA EUROPEA (Euro Groove)

