

Catenaccio, terminale e riscontro per doppia anta

Catenaccio di chiusura con corsa di mm 14, da utilizzare sulle doppie ante di porte e finestre. Il funzionamento è con scatto di posizionamento tramite una sfera con molla. Il corpo manovra è realizzato in nylon caricato con fibre di vetro mentre il tassello di ancoraggio è in zama. E' completo inoltre di terminale asta in nylon con inserto in acciaio e riscontro in nylon.

DOTAZIONI

6 grani 5MA x 10
2 boccole di riporto in nylon da mm 8
2 piastrini di collegamento in nylon



Push bolt, rod end and rod check for double wings

Push bolt with a 14 mm stroke, used on double doors and windows. The bolt is positioned using a ball and spring mechanism.

The body is fibreglass-reinforced nylon, while the securing block is zamak. It also

has a rod end with steel insert and nylon rod check.

SUPPLIED PARTS

6 grub screws 5MAx10
2 nylon bush, 8 mm
2 nylon connection plate

art. **07300.00.00**



- scatola da 20 pezzi
- box with 20 pezzi

Adattabilità ai sistemi Adaptability to the systems

> **EMIRATES EXTRUSION**
PARAGON hinged series
EMERALD hinged series (thermal break)

> **AL HAMAD EXTRUSION**
ECO 500 hinged series (thermal break)

> **BALEXCO**
BL 45 series
BL 50 TT series (thermal break)

> **EURO GROOVE**

